

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

AUFBAUANLEITUNG


NOTICE DE MONTAGE

Care and safety instructions
Pflege- und Sicherheitshinweise
Conseils d'entretien et de sécurité



SUNVILLA 2345*2810MM

Item number/Artikelnummer/Numéro d'article 879079



2




90min

MWH GmbH
Member of Yotrio Group
Blindeisenweg 23,
41468 Neuss
Germany
Made in PRC.

EAN 4260278790706

MWH GmbH
Member of Yotrio Group
Blindeisenweg 23,
41468 Neuss
Germany
Made in PRC.



EAN 4260278790799






PARTS TABLE OF CONTENTS NOMENCLATURE
TEILE INHALTSVERZEICHNIS NOMENCLATURE
PARTIES TABLE DES MATIÈRES NOMENCLATURE

COMPONENT BAUTEIL PARTIE DE CONSTRUCTION	PRODUCT IMAGE PRODUKTBILD PHOTO DU PRODUIT	CONTENTS INHALT SOMMAIRE
A		3
A1		3
B		3
B1		3
C		75
C1		9
D		6
E		18
F		2
AA	ST4.2*25	24+3
BB	M5*15	34+3

01
✓



02
✓



03





A1 x1




AA x4

ST4.2*25





BB x6

M5*15



04



05
✓



A1 x2




F x2




AA x8

ST4.2*25






06
✓



BB x12



M5*15




07
✓



08
✓




09




M5*15


BB x5



9.1




9.2






- EN The outer side of A/A1 should be flush with the outer side of the ring beam tube.
- DE Die Außenseite von A/A1 sollte mit der Außenseite des Ringbalkenrohrs bündig sein.
- FR Le côté extérieur de A/A1 doit être aligné avec le côté extérieur du tube du soubassement.

9.3




9.4




M5*15


BB x5



10.1




10.2





- EN The outer side of A/A1 should be flush with the outer side of the ring beam tube.
- DE Die Außenseite von A/A1 sollte mit der Außenseite des Ringbalkenrohrs bündig sein.
- FR Le côté extérieur de A/A1 doit être aligné avec le côté extérieur du tube du soubassement.


10.3




10.4




11
✓




BB x5



11.1



11.2




EN The outer side of A/A1 should be flush with the outer side of the ring beam tube.



DE Die Außenseite von A/A1 sollte mit der Außenseite des Ringbalkenrohrs bündig sein.

FR Le côté extérieur de A/A1 doit être aligné avec le côté extérieur du tube du soubassement.

11.3




11.4



12
✓



E x18



12.1

